

# **Schwimmbadfliesen, seidenmatt/glänzend, satynowy matt/ połysk**

Basisfliese BFL2, glasiert nach EN 14411- Al<sub>b</sub>, płytka bazowa szkliwiona

## PEI

|     |                            |             |                    |
|-----|----------------------------|-------------|--------------------|
| IV  | Melonengelb, seidenmatt    | 31 1200 211 | 244 x 119 x 7,5 mm |
| III | Maisgelb, seidenmatt       | 31 1200 251 | 244 x 119 x 7,5 mm |
| II  | Zinkgelb, seidenmatt       | 31 1200 281 | 244 x 119 x 7,5 mm |
| IV  | Gelbbraun, seidenmatt      | 31 1200 411 | 244 x 119 x 7,5 mm |
| III | Sandbraun, seidenmatt      | 31 1200 451 | 244 x 119 x 7,5 mm |
| II  | Dunkelorange, seidenmatt   | 31 1200 481 | 244 x 119 x 7,5 mm |
| IV  | Hellgrün, seidenmatt       | 31 1200 611 | 244 x 119 x 7,5 mm |
| III | Seegrün, seidenmatt        | 31 1200 641 | 244 x 119 x 7,5 mm |
| II  | Maigrün, seidenmatt        | 31 1200 681 | 244 x 119 x 7,5 mm |
| IV  | Aquamarin, seidenmatt      | 31 1200 621 | 244 x 119 x 7,5 mm |
| III | Türkis, seidenmatt         | 31 1200 661 | 244 x 119 x 7,5 mm |
| II  | Minttürkis, seidenmatt     | 31 1200 671 | 244 x 119 x 7,5 mm |
| IV  | Hellblau, seidenmatt       | 31 1200 721 | 244 x 119 x 7,5 mm |
| IV  | Himmelblau, seidenmatt     | 31 1200 741 | 244 x 119 x 7,5 mm |
| III | Stahlblau, seidenmatt      | 31 1200 761 | 244 x 119 x 7,5 mm |
| II  | Azurblau, seidenmatt       | 31 1200 781 | 244 x 119 x 7,5 mm |
| IV  | Eisblau, seidenmatt        | 31 1200 511 | 244 x 119 x 7,5 mm |
| IV  | Pastellblau, seidenmatt    | 31 1200 521 | 244 x 119 x 7,5 mm |
| III | Kornblumenblau, seidenmatt | 31 1200 531 | 244 x 119 x 7,5 mm |
| II  | Royalblau, seidenmatt      | 31 1200 541 | 244 x 119 x 7,5 mm |
| II  | Dunkelblau, seidenmatt     | 31 1200 561 | 244 x 119 x 7,5 mm |
| II  | Ultramarinblau, seidenmatt | 31 1200 581 | 244 x 119 x 7,5 mm |
| IV  | Sesam, seidenmatt          | 31 1200 811 | 244 x 119 x 7,5 mm |
| IV  | Lachs, seidenmatt          | 31 1200 821 | 244 x 119 x 7,5 mm |
| III | Sienaerde, seidenmatt      | 31 1200 841 | 244 x 119 x 7,5 mm |
| II  | Sattelbraun, seidenmatt    | 31 1200 861 | 244 x 119 x 7,5 mm |
| II  | Nussbraun, seidenmatt      | 31 1200 871 | 244 x 119 x 7,5 mm |
| II  | Schokobraun, seidenmatt    | 31 1200 881 | 244 x 119 x 7,5 mm |
| IV  | Hellelfenbein, seidenmatt  | 31 1200 111 | 244 x 119 x 7,5 mm |
| IV  | Beige, seidenmatt          | 31 1200 121 | 244 x 119 x 7,5 mm |
| III | Braunbeige, seidenmatt     | 31 1200 141 | 244 x 119 x 7,5 mm |
| III | Orangebraun, seidenmatt    | 31 1200 151 | 244 x 119 x 7,5 mm |
| II  | Signalbraun, seidenmatt    | 31 1200 171 | 244 x 119 x 7,5 mm |
| II  | Terrabraun, seidenmatt     | 31 1200 171 | 244 x 119 x 7,5 mm |
| IV  | Weiss, seidenmatt          | 31 1200 901 | 244 x 119 x 7,5 mm |
| IV  | Lichtgrau, seidenmatt      | 31 1200 911 | 244 x 119 x 7,5 mm |
| III | Hellgrau, seidenmatt       | 31 1200 921 | 244 x 119 x 7,5 mm |
| III | Grau, seidenmatt           | 31 1200 931 | 244 x 119 x 7,5 mm |
| II  | Dunkelgrau, seidenmatt     | 31 1200 951 | 244 x 119 x 7,5 mm |
| II  | Anthrazitgrau              | 31 1200 971 | 244 x 119 x 7,5 mm |
| II  | Schwarz, seidenmatt        | 31 1200 991 | 244 x 119 x 7,5 mm |
| II  | Schwefelgelb, glänzend     | 31 1200 270 | 244 x 119 x 7,5 mm |
| II  | Dahliengelb, glänzend      | 31 1200 470 | 244 x 119 x 7,5 mm |
| II  | Feuerrot, glänzend         | 31 1200 370 | 244 x 119 x 7,5 mm |
| II  | Gelbgrün, glänzend         | 31 1200 630 | 244 x 119 x 7,5 mm |
| II  | Limette, glänzend          | 31 1200 650 | 244 x 119 x 7,5 mm |
| II  | Kobaltblau, glänzend       | 31 1200 590 | 244 x 119 x 7,5 mm |
| III | Weiss, glänzend            | 31 1200 900 | 244 x 119 x 7,5 mm |
| III | Lichtblau, glänzend        | 31 1200 710 | 244 x 119 x 7,5 mm |
| II  | Azur dunkel, glänzend      | 31 1200 790 | 244 x 119 x 7,5 mm |
| I   | Schwarz, glänzend          | 31 1200 990 | 244 x 119 x 7,5 mm |

gilt ebenfalls für alle Farben in der Ausführung +LR, +KR, +ERL, +ERR)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                             |                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Leistungserklärung</b><br>Declaration of performance<br>Déclaration de performance<br>Deklaracja właściwości użytkowych                                                                                                                                                            | EU Nr. 305/2011                             | IB 0001                                  |
| <b>Physikalische Eigenschaften</b><br>Physical properties / Caractères physiques / właściwości fizyczne                                                                                                                                                                               |                                             |                                          |
| <b>Wasseraufnahme</b><br>Water absorption<br>Absorption d'eau<br>Nasiąkliwość                                                                                                                                                                                                         | EN ISO 10545-3                              | < 1,5 %                                  |
| <b>Biegezugfestigkeit</b><br>Modulus of rupture<br>Résistance à la flexion<br>Wytrzymałość na zginanie                                                                                                                                                                                | EN ISO 10545-4                              | > 35 N/mm <sup>2</sup>                   |
| <b>Bruchlast</b><br>Breaking load<br>Charge à la rupture<br>Siła łamiąca                                                                                                                                                                                                              | EN ISO 10545-4                              | > 1.274 N                                |
| <b>Widerstand gegen Verschleiß</b><br>Abrasion resistance<br>Abrasion<br>Odporność na ścieranie wgłębne / ścieranie powierzchni                                                                                                                                                       | EN ISO 10545-6 (ugl)<br>EN ISO 10545-7 (gl) | siehe Seite 1                            |
| <b>Wärmeausdehnung</b><br>Thermal expansion coefficient<br>Coefficient d'extension thermique<br>Współczynnik cieplnej rozszerzalności liniowej (20-100 C)                                                                                                                             | EN ISO 10545-8                              | 6,0 x 10 <sup>-6</sup> mmK <sup>-1</sup> |
| <b>Temperaturwechselbeständigkeit</b><br>Thermal shock resistance<br>Résistance aux écarts de température<br>Odporność na szok termiczny                                                                                                                                              | EN ISO 10545-9                              | gegeben<br>given<br>resistant<br>odporne |
| <b>Widerstand gegen Haarrisse</b><br>Glaze crazing resistance<br>Résistance aux fissures<br>Odporność na pęknięcia włoskowate                                                                                                                                                         | EN ISO 10545-11                             | gegeben<br>given<br>resistant<br>odporne |
| <b>Frostbeständigkeit</b><br>Frost resistance<br>Résistance au gel<br>Mrozoodporność                                                                                                                                                                                                  | EN ISO 10545-12                             | gegeben<br>given<br>resistant<br>odporne |
| <b>Chemische Eigenschaften</b><br>Chemical properties / Caractères chimiques / właściwości chemiczne                                                                                                                                                                                  |                                             |                                          |
| <b>Beständigkeit gegen schwach konzentrierte Säuren und Laugen</b><br>Resistance to low concentrations of acids and alkaline<br>Résistance aux acides et bases basses concentrés<br>Odporność na słabe stężenia kwasów i zasad                                                        | EN ISO 10545-13                             | GLA                                      |
| <b>Beständigkeit gegen hoch konzentrierte Säuren und Laugen</b><br>Resistance to high concentrations of acids and alkaline<br>Résistance aux acides et bases hautes concentrés<br>Odporność na mocne stężenia kwasów i zasad                                                          | EN ISO 10545-13                             | GHA                                      |
| <b>Widerstand gegen Haushaltsreiniger und Zusätze in Schwimmbädern</b><br>Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools<br>Résistance aux nettoyeurs d'usage domestiques et additifs pour piscines<br>Odporność na chemikalia domowego użytku i środki do basenów | EN ISO 10545-13                             | GA                                       |
| <b>Widerstand gegen Fleckenbildner</b><br>Resistance to staining<br>Résistance aux taches<br>Odporność na plamienie                                                                                                                                                                   | EN ISO 10545-14                             | 4                                        |
| Die Fliese ist bei fachgerechter Verlegung für die Auskleidung von Wasser- / Abwasserbehältern im Rahmen des § 19 WHG geeignet.<br>Przy fachowym ułożeniu płytka nadaje się do wykładania zbiorników na wodę/ścieki w rozumieniu § 19 WHG (ustawa o zasobach wodnych).                |                                             |                                          |
| <b>Rutschhemmende Eigenschaften</b><br>Anti-Slip properties / Caractères anti-slip / właściwości antypoślizgowe                                                                                                                                                                       |                                             |                                          |
| <b>Rutschhemmung EN 16165:2021 Anhang B</b><br>Slip resistance EN 16165 app. B<br>Taux d'antidérapance pieds chaussés EN 16165 annexe B                                                                                                                                               | EN 16165:2021                               | n.p.d.                                   |

Technische Eigenschaften gemäß EN 14411 Al<sub>b</sub>, Anhang A  
Technical properties according EN 14411 Al<sub>b</sub>, appendix A  
Caractères techniques selon EN 14411 Al<sub>b</sub>, app. A  
Dane techniczne zgodne z normą EN 14411 Al<sub>b</sub>,zał. A

**interbau**  **blink**  
ARCHITEKTURKERAMIK MADE IN GERMANY

|                                                                                                                             |               |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|
| Rutschhemmung EN 16165:2021 Anhang A<br>Slip resistance EN 16165 app. A<br>Taux d'antidérapance pieds nus EN 16165 annexe A | EN 16165:2021 | n.p.d. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|

n.p.d. – no performance determined - nie określono właściwości

## Serie VarioColor, seidenmatt/glänzend

Spaltplatte, glasiert nach EN 14411- Al<sub>b</sub>

### PEI

|     |                            |             |                   |
|-----|----------------------------|-------------|-------------------|
| II  | hellelfenbein, glänzend    | 41 1100 511 | 240 x 115 x 10 mm |
| IV  | Melonengelb, seidenmatt    | 41 1100 211 | 240 x 115 x 10 mm |
| III | Maisgelb, seidenmatt       | 41 1100 251 | 240 x 115 x 10 mm |
| II  | Zinkgelb, seidenmatt       | 41 1100 281 | 240 x 115 x 10 mm |
| IV  | Gelbbraun, seidenmatt      | 41 1100 411 | 240 x 115 x 10 mm |
| III | Sandbraun, seidenmatt      | 41 1100 451 | 240 x 115 x 10 mm |
| II  | Dunkelorange, seidenmatt   | 41 1100 481 | 240 x 115 x 10 mm |
| IV  | Hellgrün, seidenmatt       | 41 1100 611 | 240 x 115 x 10 mm |
| III | Seegrün, seidenmatt        | 41 1100 641 | 240 x 115 x 10 mm |
| II  | Maigrün, seidenmatt        | 41 1100 681 | 240 x 115 x 10 mm |
| IV  | Aquamarin, seidenmatt      | 41 1100 621 | 240 x 115 x 10 mm |
| III | Türkis, seidenmatt         | 41 1100 661 | 240 x 115 x 10 mm |
| II  | Minttürkis, seidenmatt     | 41 1100 671 | 240 x 115 x 10 mm |
| IV  | Hellblau, seidenmatt       | 41 1100 721 | 240 x 115 x 10 mm |
| IV  | Himmelblau, seidenmatt     | 41 1100 741 | 240 x 115 x 10 mm |
| III | Stahlblau, seidenmatt      | 41 1100 761 | 240 x 115 x 10 mm |
| II  | Azurblau, seidenmatt       | 41 1100 781 | 240 x 115 x 10 mm |
| IV  | Eisblau, seidenmatt        | 41 1100 511 | 240 x 115 x 10 mm |
| IV  | Pastellblau, seidenmatt    | 41 1100 521 | 240 x 115 x 10 mm |
| III | Kornblumenblau, seidenmatt | 41 1100 531 | 240 x 115 x 10 mm |
| II  | Royalblau, seidenmatt      | 41 1100 541 | 240 x 115 x 10 mm |
| II  | Dunkelblau, seidenmatt     | 41 1100 561 | 240 x 115 x 10 mm |
| II  | Ultramarinblau, seidenmatt | 41 1100 581 | 240 x 115 x 10 mm |
| IV  | Sesam, seidenmatt          | 41 1100 811 | 240 x 115 x 10 mm |
| IV  | Lachs, seidenmatt          | 41 1100 821 | 240 x 115 x 10 mm |
| III | Sienaerde, seidenmatt      | 41 1100 841 | 240 x 115 x 10 mm |
| II  | Sattelbraun, seidenmatt    | 41 1100 861 | 240 x 115 x 10 mm |
| II  | Nussbraun, seidenmatt      | 41 1100 871 | 240 x 115 x 10 mm |
| II  | Schokobraun, seidenmatt    | 41 1100 881 | 240 x 115 x 10 mm |
| IV  | Hellelfenbein, seidenmatt  | 41 1100 111 | 240 x 115 x 10 mm |
| IV  | Beige, seidenmatt          | 41 1100 121 | 240 x 115 x 10 mm |
| III | Braunbeige, seidenmatt     | 41 1100 141 | 240 x 115 x 10 mm |
| III | Orangebraun, seidenmatt    | 41 1100 151 | 240 x 115 x 10 mm |
| II  | Signalbraun, seidenmatt    | 41 1100 171 | 240 x 115 x 10 mm |
| II  | Terrabraun, seidenmatt     | 41 1100 171 | 240 x 115 x 10 mm |
| IV  | Weiss, seidenmatt          | 41 1100 901 | 240 x 115 x 10 mm |
| IV  | Lichtgrau, seidenmatt      | 41 1100 911 | 240 x 115 x 10 mm |
| III | Hellgrau, seidenmatt       | 41 1100 921 | 240 x 115 x 10 mm |
| III | Grau, seidenmatt           | 41 1100 931 | 240 x 115 x 10 mm |
| II  | Dunkelgrau, seidenmatt     | 41 1100 951 | 240 x 115 x 10 mm |
| II  | Anthrazitgrau              | 41 1100 971 | 240 x 115 x 10 mm |
| II  | Schwarz, seidenmatt        | 41 1100 991 | 240 x 115 x 10 mm |
| II  | Schwefelgelb, glänzend     | 41 1100 270 | 240 x 115 x 10 mm |
| II  | Dahliengelb, glänzend      | 41 1100 470 | 240 x 115 x 10 mm |
| II  | Feuerrot, glänzend         | 41 1100 370 | 240 x 115 x 10 mm |
| II  | Gelbgrün, glänzend         | 41 1100 630 | 240 x 115 x 10 mm |
| II  | Limette, glänzend          | 41 1100 650 | 240 x 115 x 10 mm |
| II  | Kobaltblau, glänzend       | 41 1100 590 | 240 x 115 x 10 mm |
| III | Weiss, glänzend            | 41 1100 900 | 240 x 115 x 10 mm |
| III | Lichtblau, glänzend        | 41 1100 710 | 240 x 115 x 10 mm |
| II  | Azur dunkel, glänzend      | 41 1100 790 | 240 x 115 x 10 mm |
| I   | Schwarz, glänzend          | 41 1100 990 | 240 x 115 x 10 mm |

|                                                                                                                                                                                                                  |                                             |                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| Leistungserklärung<br>Declaration of performance<br>Déclaration de performance                                                                                                                                   | EU Nr. 305/2011                             | BL 0001                                  |
| <b>Physikalische Eigenschaften</b><br>Physical properties / Caractères physiques                                                                                                                                 |                                             |                                          |
| Wasseraufnahme<br>Water absorption<br>Absorption d'eau                                                                                                                                                           | EN ISO 10545-3                              | < 1,5 %                                  |
| Biegezugfestigkeit<br>Modulus of rupture<br>Résistance à la flexion                                                                                                                                              | EN ISO 10545-4                              | > 35 N/mm <sup>2</sup>                   |
| Bruchlast<br>Breaking load<br>Charge à la rupture                                                                                                                                                                | EN ISO 10545-4                              | > 2.666 N                                |
| Widerstand gegen Verschleiß<br>Abrasion resistance<br>Abrasion                                                                                                                                                   | EN ISO 10545-6 (ugl)<br>EN ISO 10545-7 (gl) | siehe Seite 1                            |
| Wärmeausdehnung<br>Thermal expansion coefficient<br>Coefficient d'extension thermique                                                                                                                            | EN ISO 10545-8                              | 6,0 x 10 <sup>-6</sup> mmK <sup>-1</sup> |
| Temperaturwechselbeständigkeit<br>Thermal shock resistance<br>Résistance aux écarts de température                                                                                                               | EN ISO 10545-9                              | gegeben<br>given<br>résistant            |
| Widerstand gegen Haarrisse<br>Glaze crazing resistance<br>Résistance aux fissures                                                                                                                                | EN ISO 10545-11                             | gegeben<br>given<br>résistant            |
| Frostbeständigkeit<br>Frost resistance<br>Résistance au gel                                                                                                                                                      | EN ISO 10545-12                             | gegeben<br>given<br>résistant            |
| <b>Chemische Eigenschaften</b><br>Chemical properties / Caractères chimiques                                                                                                                                     |                                             |                                          |
| Beständigkeit gegen schwach konzentrierte Säuren und Laugen<br>Resistance to low concentrations of acids and alkaline<br>Résistance aux acides et bases basses concentrés                                        | EN ISO 10545-13                             | GLA                                      |
| Beständigkeit gegen hoch konzentrierte Säuren und Laugen<br>Resistance to high concentrations of acids and alkaline<br>Résistance aux acides et bases hautes concentrés                                          | EN ISO 10545-13                             | GHA                                      |
| Widerstand gegen Haushaltsreiniger und Zusätze in Schwimmbädern<br>Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools<br>Résistance aux nettoyeurs d'usage domestiques et additives pour piscines | EN ISO 10545-13                             | GA                                       |
| Widerstand gegen Fleckenbildner<br>Resistance to staining<br>Résistance aux tâches                                                                                                                               | EN ISO 10545-14                             | 4                                        |
| <b>Rutschhemmende Eigenschaften</b><br>Anti-Slip properties / Caractères anti-slip                                                                                                                               |                                             |                                          |
| Rutschhemmung EN 16165:2021 Anhang B<br>Slip resistance EN 16165 app. B<br>Taux d'antidérapance pieds chaussés EN 16165 annexe B                                                                                 | EN 16165:2021                               | n.p.d.                                   |
| Rutschhemmung EN 16165:2021 Anhang A<br>Slip resistance EN 16165 app. A<br>Taux d'antidérapance pieds nus EN 16165 annexe A                                                                                      | EN 16165:2021                               | n.p.d.                                   |

n.p.d. – no performance determined